

Pos 1. SIGNUM TrennwandSystem

SIGNUM Keller-Trennwände – das Holzsystem mit erhöhtem Einbruchschutz:

Bestehend aus 4-seitig gehobelten, gefasten und nicht imprägnierten Holzprofilen 19 x 55 mm, im Abstand von ca. 45 mm an verzinkten Winkeleisen 28 x 22 von innen verschraubt. Die Montage des Trennwandsystems erfolgt mit ca. 50 mm Bodenabstand.

Raum- und Abrechnungshöhe

Systemhöhe:

1800 mm

2000 mm

2200 mm

2400 mm

2600 mm

2900 mm

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 2. Tür im System

SIGNUM Tür im System

Zulage für Türen im System, nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss inkl. systemgleiches Oberlicht.

Größe 680 x 1950 mm

Größe 800 x 1950 mm

Größe 920 x 1950 mm

Größe 1000 x 1950 mm

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 3. Tür im System 2 flg.

SIGNUM Tür im System

Zulage für 2-flügelige Tür, bestehend aus 1 Tür und einem entriegelbarem Seitenteil, vorgerichtet für ein VHS inkl. systemgleiches Oberlicht.

Türgröße: 2x.....x.....mm

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 4. Tür zwischen Mauerwerk

SIGNUM Tür zw. Mauerwerk

Türen zwischen Mauerwerk montiert, nach innen oder außen öffnend, vorgerichtet für Vorhängeschloss.

Größe 680 x 1950 mm

Größe 800 x 1950 mm

Größe 920 x 1950 mm

Größe 1000 x 1950 mm

Bitte um Bekanntgabe der Rohbaulichte

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 5. Tür im Mauerwerk 2 flg.

SIGNUM Tür am Mauerwerk zweiflügelig, bestehend aus 1 Tür und einem entriegelbarem Seitenteil, vorgerichtet für ein Vorhängeschloss.

Türgröße: 2 x x 1950 mm

Bitte um Bekanntgabe der Rohbaulichte

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 6. Lichtschalterleiste

LICHTSCHALTERLEISTEN

zwei aneinander montierte Holzprofile bieten ausreichend Fläche zur Befestigung der Lichtschalter, Steckdosen und Elektrokabel.

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 7. Einzelposition – Schlösser

Einzelposition – Schlösser

- () Vorhängeschloss, (2Schlüssel)
- () Pz-Schloss mit Drückergarnitur – Kunststoff
- () Pz-Schloss mit Drückergarnitur – Edelstahl
- () Pz-Schloss

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 8. Nummernschilder

Nummerierung

Hochwertiges Aluminiumschild eloxiert, Größe 105 x 70 mm, max. 3 Nummern nebeneinander angeordnet

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP:

Pos 9. Soko-U

Zulage für zusätzliche freitragende Befestigungs-Hilfskonstruktionen mittels U-Profile waagrecht über System.

- Wenn keine Befestigung an der Decke möglich ist
- Bei Deckendämmungen von mehr als 12 cm Stärke
- Bei Raumhöhen über 3.000 mm

MENGE: EINHEIT:Stck EP: GP: